



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 3 series/4 series LCI F30/F31/F32/F36 2015 →

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Endschalldämpfer, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 assembly kit



Montage des REMUS Sportschalldämpfers/ Installation of the REMUS sport exhaust

Die serienmäßige Abgasanlage mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Die Querstrebe demontieren. Schellenverbindung zwischen Vorschalldämpfer und Katleitung lösen.

Retain the standard exhaust system using suitable equipment. Remove the cross brace. Loosen the clamp connection between front silencer and downpipe.



Die Aufhängungsgummis aushängen und die serienmäßigen Abgasanlage abnehmen.
Remove the standard exhaust system with the rubber supports.







Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 3 series/4 series LCI F30/F31/F32/F36 2015 →

Die Aufhängungsgummis am REMUS Verbindungsrohr montieren.
Mount the rubber supports on the REMUS connection tube.

Das REMUS Verbindungsrohr auf die Katleitung aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Den REMUS Vorschalldämpfer / das Vorschalldämpferersatzrohr am REMUS Verbindungsrohr montieren.

Install the REMUS connection tube on the downpipe and remount the rubber supports on the fixation points of the chassis. Mount the REMUS front silencer / front silencer replacement tube onto the REMUS connection tube.



Die Aufhängungsgummis am REMUS Sportschalldämpfer montieren. Den REMUS Sportschalldämpfer am REMUS Vorschalldämpfer / Ersatzrohr montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.

Mount the rubber supports on the sport exhaust. Install the REMUS sport exhaust on the front silencer / replacement tube and remount the rubber supports on the fixation points of the chassis.





Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 3 series/4 series LCI F30/F31/F32/F36 2015 →

Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren und einrichten.
Mount and adjust the REMUS tailpipes onto the REMUS sport exhaust.



28 Nm
20 ftlb



Die entfernte Querstrebe wieder montieren.
Remount the cross brace.

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.

Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thin rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.