



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Hyundai iX35 / KIA Sportage

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Rohrbogen mit Endrohr 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 pipe bend with tail pipe, 1 assembly kit

Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Verbindung zwischen Vor- und Endschalldämpfer lösen. (Abb. 1)

Retain the standard exhaust using suitable equipment. Disconnect the tubes between front and rear exhaust. (Fig. 1)


Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen. (Abb. 2-3)
Remove the standard exhaust with the rubber supports. (Fig. 2-3).



Die Aufhängung und die Aufhängungsgummis am REMUS Sportschalldämpfer montieren.
Mount the bracket and rubber supports on the REMUS sport exhaust.

Den REMUS Sportschalldämpfer auf der Serienverbindung montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Den Rohrbogen mit Endrohr auf den REMUS Sportschalldämpfer aufschieben. (Abb. 4-5)

Install the REMUS sport exhaust on the original tubes and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Put the pipe bend with tail pipe on the REMUS sport exhaust. (Fig. 4-5)



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Hyundai iX35 / KIA Sportage

Endrohre links und rechts an den Endschalldämpferrohren montieren (Abb. 6.)
Mount the left and the right tailpipe on the tubes of the sport exhaust (Fig. 6.)



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageraum. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn

