



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Hyundai Genesis Coupé 2011 →

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Verbindungsrohr, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 connecting pipe, 1 assembly kit

Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Flanschverbindung zwischen Vor- und Endschalldämpfer lösen. (Abb. 1)


Retain the standard exhaust using suitable equipment. Loosen the flange connection between front and rear exhaust. (Fig. 1)

Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen. (Abb. 2)
Remove the standard exhaust with the rubber supports. (Fig. 2)



Flanschverbindungen zwischen Vorschalldämpfer und Katalysator lösen. (Abb. 3)

Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Vorschalldämpfer abnehmen. (Abb. 4)
Remove the standard front exhaust with the rubber supports. (Fig. 4)



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!




Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Hyundai Genesis Coupé 2011 →

Die Aufhängungsgummis am REMUS Sportschalldämpfer und am Verbindungsrohr montieren.
Mount the rubber supports on the REMUS sport exhaust and the connecting pipe.

Das Verbindungsrohr mit Hilfe des Flanschs montieren und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb.5)
Mount the connecting pipe with the flange on the standard pipe and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. (Fig. 5)

Den REMUS Sportschalldämpfer auf das zuvor montierte Verbindungsrohr aufschieben und mit den mitgelieferten Schellen befestigen. (Abb. 6)
Install the REMUS sport exhaust with the supplied clamps on the previous installed connecting pipe. (Fig. 6)



Die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.
Remount the rubber supports on the fixation points of the car body.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

Hyundai Genesis Coupé 2011 →

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.
If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn

