Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer
Installation instruction for REMUS sport exhausts

Toyota RAV4 2014 →

Verpackungsinhalt / Packing content

1 Verbindungsrohr, 1 Endrohrbogen links, 1 Endrohrbogen mit REMUS Sportschalldämpfer rechts, 1 Montagesatz
1 connection tube, 1 pipe arc with tail pipe left, 1 pipe arc with REMUS sport exhaust and tail pipe right,
1 assembly kit

Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Flanschverbindung zwischen Vor- und Endschalldämpfer lösen. (Abb. 1)
Retain the standard exhaust using suitable equipment. Loosen the flange connection between front and rear exhaust. (Fig. 1)

Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen. (Abb. 2)
Remove the standard rear exhaust with the rubber supports. (Fig. 2)

1



2

Den Abschlepphaken an der linken Fahrzeugunterseite demontieren. (Abb. 3)
Remove the tow hook, located on the left side of the car body. (Fig. 3)

Die mitgelieferte Halterplatine an Stelle des Abschlepphakens montieren und auf dieser den Abschlepphaken anbringen. (Abb. 4)
Mount the supplied bracket board on the same place as the previously dismounted tow hook and mount the tow hook on the new installed bracket board. (Fig. 4)

3

4

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

REMUS SPORTEXHAUST
REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, **www.remus.eu**
www.remususa.com
www.remus.cn

Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer
Installation instruction for REMUS sport exhausts

Toyota RAV4 2014 →

Das Verbindungsrohr mit Hilfe der Flanschverbindung am Serienvorschalldämpfer verschrauben, die Gummiaufhängung montieren und am Befestigungspunkt der Karosserie einhängen. (Abb. 5)
Install the connection tube with the flange connection on the standard front exhaust, mount the rubber supports and remount them on the fixation points of the car body. (Fig. 5)

Den Endrohrbogen mit Schalldämpfer rechts auf das Verbindungsrohr aufschieben, die Gummiaufhängung montieren und am Befestigungspunkt der Karosserie einhängen. (Abb. 6)
Install the pipe arc with muffler right on the connection tube, mount the rubber supports and remount them on the fixation points of the car body. (Fig. 6)

5

6

Den mitgelieferten Zusatzhalter am linken Endrohrbogen montieren. (Abb. 7)
Mount the supplied bracket on the left pipe arc with tail pipe. (Fig. 7)

Den Endrohrbogen links auf das Verbindungsrohr aufschieben, die Gummiaufhängung mit Hilfe des zuvor montierten Zusatzhalters an der Halterplatine montieren. (Abb. 8-9)
Install the pipe arc left on the connection tube, mount the rubber support with the previously mounted bracket on the bracket board. (Fig. 8-9)

6

7

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

REMUS SPORTEXHAUST
REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, **www.remus.eu**
www.remususa.com
www.remus.cn

Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer
Installation instruction for REMUS sport exhausts

Toyota RAV4 2014 →

8

9

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageraum.
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated.
After 300 miles check all fixation points according to tightness and function.
If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

REMUS SPORTEXHAUST
REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0
office@remus.at, **www.remus.eu**
www.remususa.com
www.remus.cn