



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 320i/330i G20 2019 →

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 REMUS Verbindungsrohr, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhaust, 1 REMUS connection tube, 1 assembly kit



**Das Fahrzeug muss vor Demontage der Abgasanlage versperrt und der Schlüssel vom Fahrzeug entfernt werden!
Before dismounting the exhaust system, lock the car and remove the key from the car!**

Montage des REMUS Sportschalldämpfers / Installation of the REMUS sport exhaust

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Rohr zwischen Ottopartikelfilter und Endschalldämpfer durchtrennen.

Retain the standard exhaust using suitable equipment. Cut the tube between gasoline particulate filter and rear exhaust.

Schnittmaß = Kerbe / cutting point = notch



Die Aufhängungsgummis aushängen, den Aktuator abschließen und den Serienendschalldämpfer abnehmen.
Unplug the actuator and remove the standard exhaust with the rubber supports.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 1/6



Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 320i/330i G20 2019 →

Trennstelle entgraten. Die Aufhängungsgummis und den Schwingungstilger am REMUS Sportschalldämpfer montieren.
Burr the cutting edge. Mount the rubber supports and the vibration absorber on the REMUS sport exhaust.

Die Hitzeschutzabdeckungen lösen und demontieren.
Loosen and dismount the heat protection.


Die Hitzeschutzabdeckungen lösen und demontieren.
Loosen and dismount the heat protection.

Loosen and dismount the heat protection.



Das mitgelieferte REMUS Y-Aktuatorekabel mit dem Serienaktuatorekabel verbinden.
Connect the supplied REMUS Y-actuator cable with the standard actuator cable.

Connect the supplied REMUS Y-actuator cable with the standard actuator cable.






Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 320i/330i G20 2019 →

Das REMUS Y-Kabel hinter der Hitzeschutzabdeckung verlegen und die Hitzeschutzabdeckungen wieder montieren.

Guide the REMUS Y-cable behind the heat protection and remount the heat protection.



Die mitgelieferten Zusatzhalter am REMUS Sportschalldämpfer montieren.

Mount the supplied additional brackets onto the REMUS sport exhaust.





Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 320i/330i G20 2019 →

Den Serienaktuator und das serienmäßige Hitzeschutzblech vom Serienendschalldämpfer demontieren und mit der mitgelieferten Feder am REMUS Sportschalldämpfer montieren.

Wenn nötig den Aktuator, passend zur Feder, leicht nachdrehen um ihn richtig montieren zu können!

Achtung, Aktuatoren nicht überspannen!

Dismount the standard actuator and the standard heat shield from the original rear exhaust and mount them in combination with the supplied springs onto REMUS sport exhaust.


If necessary, slightly spin the actuator, suitable for the spring, so that you can mount the actuator properly!

Attention, do not over tighten the actuators!



Das REMUS Verbindungsrohr auf das durchtrennte serienmäßige Rohr aufschieben und die Gummiaufhängung an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen.

Install the connection tube on the original exhaust tube and remount the rubber support on the fixation point of the car body.






Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 320i/330i G20 2019 →

Den REMUS Sportschalldämpfer auf das Verbindungsrohr aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. Das Y-Kabel an den Aktuatoren anschließen.

Install the REMUS sport exhaust on the connection tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. Connect the Y-cable with the actuators.



Die REMUS Endrohre am REMUS Sportschalldämpfer montieren und ausrichten.

Mount and adjust the REMUS tailpipes on the REMUS sport exhaust.





Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instructions for REMUS sport exhaust

BMW 320i/330i G20 2019 →

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlendrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 300 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thin rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.