



# Montageanleitung Installation instruction

Kawasaki Ninja 400

54483 362018

## Verpackungsinhalt / Packing content

2 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Montagesatz  
2 REMUS sport exhausts, 1 assembly kit

## Demontieren der Serien – Auspuffanlage / Disassembly of the original exhaust system

Lösen Sie die Halterschraube des Hitzeschutzbleches und montieren Sie diesen ab. (Abb. 1 ).



*Loosen the bracket screws from the heat shield and remove it. (pic.1 ).*

Lösen Sie die Halterschraube und die Schelle des Serienschalldämpfers und nehmen Sie diesen ab (Abb. 2).

*Loosen the bracket screw and the clamp to remove the serial muffler (pic.2).*



Montieren Sie den REMUS-Sportschalldämpfer mittels des beigelegten Halters (!!ACHTUNG!! (Abb.5)) und ziehen Sie die beiden Schrauben des Halters und die der Schelle fest. *Mount the Remus REMUS muffler within the included bracket (!!ATTENTION!! (pic.5)) and tighten the screws of the bracket and the clamp.*






### Montieren der REMUS – Auspuffanlage / *Assembly of the REMUS exhaust system*

!!Achtung!!: mitgelieferte Distanzkörper vorne und hinten (zwischen Schelle und Serien-Halterpunkt) beilegen (Abb.5).

!!Attention!!!: *please use the included distance holder between the clamp an the serial connecting point (pic.5).*



**Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!**  
*Your REMUS team wishes a pleasant ride!*



## Montageanleitung Installation instruction

Kawasaki Ninja 400

54483 362018

### ! VORSICHT

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss die Schalldämpferanlage frei von Fettrückständen sein. Es ist ratsam nach der Montage die Bauteile mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittels zu säubern.

Beim erstmaligen Betrieb des Enddämpfers ist die Motordrehzahl für ca. 5 Minuten niedrig zu halten, um den Enddämpfer gleichmäßig zu erwärmen. Nur so kann der Dämmstoff seinen vollen Wirkungsgrad erreichen und die geforderte Lautstärke einhalten!

### ! ATTENTION

Before first usage of the exhaust system, make sure that everything is greaseless. It is advisable to clean all components with a non-aggressive cleanser after installation.

Keep low the engine speed for 5 minutes at the first usage to get a constant thermal expansion. This is the only way for the insulation to get the required system effectiveness and the required sound level!

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.  
Nach ca. 100 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Um das gepflegte Aussehen verchromten sowie schwarz lackierten Bauteile auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 60 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

To keep the shiny appearance of chromed and black painted parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.