



Montageanleitung Installation instruction

KTM 790 Duke

6582 655218 / 6782 655218 / 6583 655218 / 6783 655218

Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Montagesatz
1 REMUS sport exhausts, 1 assembly kit

Lösen Sie die Halterschraube und die Schelle des Serienschalldämpfers und nehmen diesen ab (Abb. 1 / 2).
Loosen the bracket screw and the clamp of the serial muffler and remove the muffler(pic.1 / 2).



Montieren Sie den REMUS Sportschalldämpfer mit Hilfe des mitgelieferten Montagesatz (Abb. 3).
Ziehen Sie die Halterschraube und Schelle fest.
*Mount the REMUS Sportexhaust by using the supplied assembly kit (pic.3).
Tighten the clamp and the screw of the bracket.*





Montageanleitung Installation instruction

KTM 790 Duke

6582 655218 / 6782 655218 / 6583 655218 / 6783 655218

Montage des REMUS Fußrastenersatzhalters / *Assembly of the REMUS footrest replacement holder*

Entfernen Sie die serienmäßige Fußrastenanlage (Abb. 1).
Montieren Sie den REMUS Fußrastenersatzhalter (Abb. 2).
Remove the standard footrest (pic.1).
Mount the REMUS footrest replacement holder (pic.2).



Montieren Sie den REMUS Sportschalldämpfer mit Hilfe des mitgelieferten Montagesatz (Abb. 3).
Ziehen Sie die Halterschraube und Schelle fest an.
Mount the REMUS Sportexhaust by using the supplied assembly kit (pic.3).
Tighten the clamp and the screw of the bracket.



Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!
Your REMUS team wishes a pleasant ride!



Montageanleitung Installation instruction

KTM 790 Duke

6582 655218 / 6782 655218 / 6583 655218 / 6783 655218

! VORSICHT

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss die Schalldämpferanlage frei von Fettrückständen sein. Es ist ratsam nach der Montage die Bauteile mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittels zu säubern.

Beim erstmaligen Betrieb des Enddämpfers ist die Motordrehzahl für ca. 5 Minuten niedrig zu halten, um den Enddämpfer gleichmäßig zu erwärmen. Nur so kann der Dämmstoff seinen vollen Wirkungsgrad erreichen und die geforderte Lautstärke einhalten!

! ATTENTION

Before first usage of the exhaust system, make sure that everything is greaseless. It is advisable to clean all components with a non-aggressive cleanser after installation.

Keep low the engine speed for 5 minutes at the first usage to get a constant thermal expansion. This is the only way for the insulation to get the required system effectiveness and the required sound level!

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 100 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Um das gepflegte Aussehen verchromten sowie schwarz lackierten Bauteile auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 60 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

To keep the shiny appearance of chromed and black painted parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

