



## Montageanleitung Installation instruction

BMW R1250 RT

### Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Montagesatz  
1 REMUS sport exhaust, 1 assembly kit

### Demontieren der Serien – Auspuffanlage / *Disassembly of the original exhaust system*

Entfernen Sie das originale Hitzeschutzblech. (Abb. 1)  
*Remove the original heat protection shield (pic. 1).*




Lösen Sie die Schrauben des Halters und der Schelle. Anschließend entfernen Sie den originalen Schalldämpfer. (Abb.2)  
*Loosen the screws of the bracket and the clamp and remove the original muffler. (pic.2)*





**Montieren der REMUS – Auspuffanlage / Assembly of the REMUS exhaust system**

Montieren Sie den REMUS Halter am REMUS Sportschalldämpfer (Abb. 3).  
*Mount the REMUS bracket at the REMUS sport exhaust (pic.3).*



Montieren Sie das REMUS Verbindungsrohr mit dem REMUS Sportschalldämpfer am Motorrad und ziehen Sie die Schrauben leicht an. (Abb. 4)  
*Mount the REMUS connection tube and the REMUS sport exhaust onto the bike and slightly tighten the screws. (pic. 4)*



Montieren Sie die Federn sowie die REMUS Hitzeschutzabdeckung mit den mitgelieferten Schrauben. Zur Positionierung der Hitzeschutzabdeckung drehen Sie die am Verbindungsrohr montierte Schelle in die gewünschte Position. Der Abstand zwischen Hitzeschutz und Klappengehäuseabdeckung sollte gleichmäßig sein. Positionieren Sie den Schalldämpfer und ziehen alle Schrauben fest (Abb. 5 / 6).

*Mount the springs as well as the REMUS heat shield with the supplied screws. For positioning the heat shield turn the clamp, which is mounted on the connection tube, in the desired position. The distance between heat shield and the flap cover should be constant. Position the muffler and tighten all screws (pic. 5 / 6).*



**Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!**  
*Your REMUS team wishes a pleasant ride!*



## Montageanleitung Installation instruction

BMW R1250 RT

### ! VORSICHT

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss die Schalldämpferanlage frei von Fettrückständen sein. Es ist ratsam nach der Montage die Bauteile mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittels zu säubern.

Beim erstmaligen Betrieb des Enddämpfers ist die Motordrehzahl für ca. 5 Minuten niedrig zu halten, um den Enddämpfer gleichmäßig zu erwärmen. Nur so kann der Dämmstoff seinen vollen Wirkungsgrad erreichen und die geforderte Lautstärke einhalten!

### ! ATTENTION

Before first usage of the exhaust system, make sure that everything is greaseless. It is advisable to clean all components with a non-aggressive cleanser after installation.

Keep low the engine speed for 5 minutes at the first usage to get a constant thermal expansion. This is the only way for the insulation to get the required system effectiveness and the required sound level!

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.  
Nach ca. 100 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Um das gepflegte Aussehen verchromten sowie schwarz lackierten Bauteile auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 60 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

To keep the shiny appearance of chromed and black painted parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

